

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 1 af 11

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

DEKARUST Remover

UFI: M68H-D9PS-320A-05VP

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Smøremiddel

**Anvendelser som frarådes**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent**

Virksomhed: DINOL GmbH  
Gade: Pyrmonter Strasse 76  
By: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-mail: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Informationsgivende afdeling: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

**Leverandør**

Virksomhed: Corrpro A/S  
Gade: Industrivej 51 D  
By: DK-4000 Roskilde  
Telefon: +45 4363 1400  
E-mail: info@dinitrol.dk  
Informationsgivende afdeling: Corrpro A/S

**1.4. Nødtelefon:** Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:

Aerosol: Aerosol 1

Risikosætninger:

Yderst brandfarlig aerosol.

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

**2.2. Mærkningselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Signalord: Fare

Piktogrammer:

**Faresætninger**

H222

Yderst brandfarlig aerosol.

H229

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

**Sikkerhedssætninger**

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 2 af 11

- P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.  
Rygning forbudt.
- P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
- P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

**Særlig mærkning af visse blandinger**

EUH208 Indeholder Cinnamaldehyde. Kan udløse allergisk reaktion.

**Øvrige råd**

The classification of the aerosol was carried out according to EC 1272/2008, Annex 1, point 1.1.3.7.

**2.3. Andre farer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**
**3.2. Blandinger**
**Farlige komponenter**

| CAS nr.  | Kemisk betegnelse                                                            |              |           | Mængde    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|          | EF nr.                                                                       | Indeksnr.    | REACH nr. |           |
|          | GHS-Klassificering                                                           |              |           |           |
| 107-98-2 | 1-methoxy-2-propanol; monopropylenglycolmethylether                          |              |           | 1 - < 5 % |
|          | 203-539-1                                                                    | 603-064-00-3 |           |           |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                                           |              |           |           |
| 119-36-8 | Methyl salicylate                                                            |              |           | 1 - < 5 % |
|          | 204-317-7                                                                    |              |           |           |
|          | Acute Tox. 4; H302                                                           |              |           |           |
| 123-54-6 | 2,4-pentandion; acetylacetone                                                |              |           | 1 - < 5 % |
|          | 204-634-0                                                                    | 606-029-00-0 |           |           |
|          | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4; H226 H302                                        |              |           |           |
| 104-55-2 | Cinnamaldehyde                                                               |              |           | < 1 %     |
|          | 203-213-9                                                                    |              |           |           |
|          | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H312 H315 H319 H317 |              |           |           |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS nr.  | EF nr.    | Kemisk betegnelse                                           | Mængde    |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|          |           | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier |           |
| 107-98-2 | 203-539-1 | 1-methoxy-2-propanol; monopropylenglycolmethylether         | 1 - < 5 % |
|          |           | dermal: LD50 = 11000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg       |           |
| 119-36-8 | 204-317-7 | Methyl salicylate                                           | 1 - < 5 % |
|          |           | oral: LD50 = 887 mg/kg                                      |           |
| 123-54-6 | 204-634-0 | 2,4-pentandion; acetylacetone                               | 1 - < 5 % |
|          |           | oral: LD50 = 575 mg/kg                                      |           |
| 104-55-2 | 203-213-9 | Cinnamaldehyde                                              | < 1 %     |
|          |           | dermal: ATE = 1100 mg/kg; oral: LD50 = 2220 mg/kg           |           |

**Indholdsmærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004**

parfume (Cinnamal).

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**
**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKARUST Remove**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 3 af 11

**Generelt råd**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.  
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

**Hvis det indåndes**

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.  
Ved bevidstløshed anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægeligt råd.

**I tilfælde af hudkontakt**

Tilsmudset tøj skal skiftes.  
Vask med rigeligt vand/Sæbe.  
Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

**I tilfælde af øjenkontakt**

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tilfælde af øjenirritation skal der opsøges en øjenlæge.

**Ved indtagelse**

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).  
Tilkald straks læge.  
Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm.  
Fremkald IKKE opkastning.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen data disponible

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ingen data disponible

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Slukningspulver, Forstøvet vand.

**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Farlige nedbrydningsprodukter: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.  
Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser. Brug egnet åndedrætsbeskyttelse

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere.

**Andre informationer**

Gas/dampe/tåge slås ned med vandstråle. Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.  
Brug personlig beskyttelsesudrustning.  
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.  
Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller kanaliseringen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 4 af 11

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**
**Andre oplysninger**

Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).  
Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).  
Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**6.4. Henvi sning til andre punkter**

Sikker håndtering: se punkt 7  
Personlige værnemidler: se punkt 8  
Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**
**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**
**Sikkerhedsinformation**

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.  
Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning.  
Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for god udluftning af arbejdsområdet.

**Henvi sning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
Undgå at sprøjte mod flammer og glødende genstande.  
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  
Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist.

**Råd om generel hygiejne**

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
Der må ikke spises eller drikkes under brugen.  
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.  
Undgå kontakt med huden og øjnene.  
Tag straks snavset, vædet tøj af.  
Undgå indånding af gas/damp/aerosol-tågen.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.  
Emballagen må ikke lukkes tæt. Emballagen skal opbevares tørt.  
Må ikke udsættes for varme. Skal beskyttes mod direkte sollys.

**Yderligere information om opbevaringsforhold**

Lagertemperatur: : 5°C - 25°C

**7.3. Særlige anvendelser**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**
**8.1. Kontrolparametre**
**Grænseværdier for luftforurening**

| CAS-nr.  | Stof/materiale       | ppm  | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Kilde |
|----------|----------------------|------|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol | 50   | 185               |                     | Gennemsnit 8 h |       |
| 64-17-5  | Ethanol              | 1000 | 1900              |                     | Gennemsnit 8 h |       |
| 74-98-6  | Propan               | 1000 | 1800              |                     | Gennemsnit 8 h |       |

**8.2. Eksponeringskontrol**

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DEKARUST Remove

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 5 af 11

### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning.

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn.

### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

#### Beskyttelse af øjne/ansigt

Anbefalede fabrikater af øjenværn :Briller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

#### Håndværn

Anbefalede handskefabrikater

FKM (fluorkautsjuk), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid):

PVA (polyvinylalkohol), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid):

NBR (Nitrilkautsjuk), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid):

Butylkautsjuk, Gennemtrængningstid (maksimal bæretid):

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.

#### Hudværn

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

#### Åndedrætsværn

Arbejd i godt ventilerede områder eller brug luftfilter.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | Aerosol        |
| Farve:         | gul            |
| Lugt:          | karakteristisk |

#### Metode

#### Tilstand-ændringer

Smeltepunkt/frysepunkt: ikke bestemt

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: -42 °C

Flammepunkt: -104 °C

#### Antændelighed

fast/flydende: ikke relevant

gas: ikke relevant

#### Eksplorative egenskaber

ikke bestemt

Laveste Eksplosionsgrænser: 1,4 vol. % VDI 2263

Højeste Eksplosionsgrænser: 15 vol. % VDI 2263

Selvantændelsestemperatur: 340 °C

#### Selvantændelsestemperatur

fast stof: ikke relevant

gas: ikke relevant

Dekomponeringstemperatur: ikke bestemt

#### Oxiderende egenskaber

ikke bestemt

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 6 af 11

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| pH-værdien:            | 5,0-7,0                                                                     |
| Viskositet/dynamisk:   | ikke bestemt                                                                |
| Viskositet/kinematisk: | ikke bestemt                                                                |
| Vandopløselighed:      | Efterprøvning ikke nødvendig, da stoffet som bekendt er uopløseligt i vand. |

**Opløselighed i andre opløsningsmidler**

ikke bestemt

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: | ikke bestemt           |
| Damptryk:<br>(ved 20 °C)              | ikke bestemt           |
| Relativ massefylde (ved 24 °C):       | 0,75 g/cm <sup>3</sup> |
| Relativ dampmassefylde:               | ikke bestemt           |

**9.2. Andre oplysninger****Andre sikkerhedskarakteristika**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Fordampningshastighed: | ikke bestemt |
|------------------------|--------------|

**Andre informationer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Opvarmning fører til forøget tryk og fare for brist. Ingen kendte farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Må ikke udsættes for varme. Antændelsesfare.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Oxidationsmiddel, stærk; stærke baser; Stærk syre

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Kulmonoxid

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 7 af 11

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse                                   |                   |       |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|--------|
|          | Eksponeringsvej                                     | Dosis             | Arter | Kilde  | Metode |
| 107-98-2 | 1-methoxy-2-propanol; monopropylenglycolmethylether |                   |       |        |        |
|          | oral                                                | LD50 > 5000 mg/kg | Rotte | IUCLID |        |
|          | dermal                                              | LD50 11000 mg/kg  | Kanin |        |        |
| 119-36-8 | Methyl salicylate                                   |                   |       |        |        |
|          | oral                                                | LD50 887 mg/kg    | Rotte |        |        |
| 123-54-6 | 2,4-pentandion; acetylacetone                       |                   |       |        |        |
|          | oral                                                | LD50 575 mg/kg    | Rotte |        |        |
| 104-55-2 | Cinnamaldehyde                                      |                   |       |        |        |
|          | oral                                                | LD50 2220 mg/kg   | Rotte |        |        |
|          | dermal                                              | ATE 1100 mg/kg    |       |        |        |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Indeholder Cinnamaldehyde. Kan udløse allergisk reaktion.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Andre informationer**

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**
**12.1. Toksicitet**

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse                                   |                        |           |                           |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|--------|--------|
|          | Akvatiske toksicitet                                | Dosis                  | [h]   [d] | Arter                     | Kilde  | Metode |
| 107-98-2 | 1-methoxy-2-propanol; monopropylenglycolmethylether |                        |           |                           |        |        |
|          | Akut fisketoksicitet                                | LC50 4600 - 10000 mg/l | 96 h      | Leuciscus idus            | IUCLID |        |
|          | Akut algetoksicitet                                 | ErC50 > 1000 mg/l      | 72 h      | Selenastrum capricornutum |        |        |
|          | Akut crustaceatoksicitet                            | EC50 > 500 mg/l        | 48 h      | Daphnia magna             | IUCLID |        |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen data for blandingen.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen data for blandingen.

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 8 af 11

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand**

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse                                   | Log Pow |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| 107-98-2 | 1-methoxy-2-propanol; monopropylenglycolmethylether | -0,437  |
| 123-54-6 | 2,4-pentandion; acetylacetone                       | 0,4     |

**12.4. Mobilitet i jord**

Der foreligger ingen data for blandingen.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

ikke relevant

**12.7. Andre negative virkninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Andre informationer**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

**PUNKT 13: Bortskaffelse**
**13.1. Metoder til affaldsbehandling**
**Overvejelser ved bortskaffelse**

Destrueres efter gældende bestemmelser. Må ikke blandes med andet affald.

Liste over forslag til affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til EAK:

**Affaldsnummer - overskud**

160504 AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer; farligt affald

**Affaldsnummer - produktet efter brug**

160504 AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN; Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier; Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer; farligt affald

**Affaldsnummer - forurenede emballage**

150110 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Emballage, som indeholder rester af eller er forurenede med farlige stoffer; farligt affald

**Bortskaffelse af forurenede emballage**

Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**
**Landtransport (ADR/RID)**
**14.1. UN-nummer:** UN1950  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** AEROSOLER  
**(UN proper shipping name):**
**14.3. Transportfareklasse(r):** 2

**14.4. Emballagegruppe:** -

Faresedler: 2.1


Klassifikationskode: 5F  
Særlige bestemmelser: 190 327 344 625  
Flydende kvantitet (LQ): 1 L  
Befordringskategori: 2

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 9 af 11

Tunnelrestriktionskode: D  
**Andre relevante oplysninger (Landtransport)**  
E0

**Indenrigsskibstransport (ADN)**

**14.1. UN-nummer:** UN 1950  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name):** AEROSOLER  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 2  
**14.4. Emballagegruppe:** -  
Faresedler: 2.1



Klassifikationskode: 5F  
Særlige bestemmelser: 190 327 344 625  
Flydende kvantitet (LQ): 1 L  
Fritstillet mængde: E0

**Skibstransport (IMDG)**

**14.1. UN-nummer:** UN 1950  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name):** AEROSOLS  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 2.1  
**14.4. Emballagegruppe:** -  
Faresedler: 2.1



Marine pollutant: no  
Særlige bestemmelser: 63, 190, 277, 327, 344, 959  
Flydende kvantitet (LQ): 1000 mL  
Fritstillet mængde: E0  
EmS: F-D, S-U

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

**14.1. UN-nummer:** UN1950  
**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse**  
**(UN proper shipping name):** AEROSOLS, flammable  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 2.1  
**14.4. Emballagegruppe:** -  
Faresedler: 2.1



Særlige bestemmelser: A145 A167 A802  
Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 30 kg G  
IATA-Pakningsinstruktion - Passenger: 203  
IATA-Maksimum kvantitet - Passenger: 75 kg  
IATA-Pakningsinstruktion - Cargo: 203  
IATA-Maksimum kvantitet - Cargo: 150 kg

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 10 af 11

**Andre relevante oplysninger (Fly transport )**

E0

: Y203

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIGT:

Nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Advarsel: Gasser under tryk

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

ikke relevant

**Andre oplysninger**

Stowage Code:

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

Segregation Code:

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU oplysninger om regulering**

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3, Indskrivning 40

2004/42/EF (VOC): 72,128%  
540,961 g/l**Andre informationer**

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

Iagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske arbejdsmidler under arbejdet.

**National regulativ information**

Beskæftigelsesbegrænsning:

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

Vandfareklasse (D):

1 - svagt skadeligt for vand

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Forkortelser og akronymer**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKARUST Remover**

Bearbejdningsdato: 17.08.2021

Katalog nr.: 80060

Side 11 af 11

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

**Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

| Klassificering       | Klassificeringsprocedure |
|----------------------|--------------------------|
| Aerosol 1; H222-H229 | På basis af testdata     |

**Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

|        |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| H222   | Yderst brandfarlig aerosol.                               |
| H226   | Brandfarlig væske og damp.                                |
| H229   | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.         |
| H302   | Farlig ved indtagelse.                                    |
| H312   | Farlig ved hudkontakt.                                    |
| H315   | Forårsager hudirritation.                                 |
| H317   | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                      |
| H319   | Forårsager alvorlig øjenirritation.                       |
| H336   | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                   |
| EUH208 | Indeholder Cinnamaldehyde. Kan udløse allergisk reaktion. |

**Yderligere information**

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)