

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 1 af 11

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

DEKASEAL 1512

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet eller blandingen**

Klæbestoffer, tætningsmidler

**Anvendelser som frarådes**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent**

Virksomhed: DINOL GmbH  
Gade: Pyrmonter Strasse 76  
By: D-32676 Luegde  
Telefon: + 49 (0) 5281 982980  
E-mail: msds@dinol.com  
Kontaktperson: Labor  
Informationsgivende afdeling: msds@dinol.com

Telefax: + 49 (0) 5281 9829860

**Leverandør**

Virksomhed: Corrpro A/S  
Gade: Industrivej 51 D  
By: DK-4000 Roskilde  
Telefon: +45 4363 1400  
E-mail: info@dinitrol.dk  
Informationsgivende afdeling: Corrpro A/S

**1.4. Nødtelefon:** Danish Poison Center (Giftlinjen): +45 8212 1212**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Forordning (EF) nr. 1272/2008**

Farekategorier:  
Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 3  
Risikosætninger:  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**2.2. Mærkningselementer****Forordning (EF) nr. 1272/2008****Faresætninger**

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

**Sikkerhedssætninger**

P273 Undgå udledning til miljøet.  
P312 Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.  
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.  
P405 Opbevares under lås.

**2.3. Andre farer**

Kulbrinte: Dette stof opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1A eller 1B iflg. CLP. ( &lt;1 % Benzol )

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 2 af 11

**Farlige komponenter**

| CAS nr.    | Kemisk betegnelse                                                                   |              |                  | Mængde      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EF nr.                                                                              | Indeksnr.    | REACH nr.        |             |
|            | GHS-Klassificering                                                                  |              |                  |             |
| 64742-49-0 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten              |              |                  | 15 - < 20 % |
|            | 927-241-2                                                                           |              | 01-2119471843-32 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H226 H336 H304 H412 EUH066 |              |                  |             |
|            | Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater           |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 919-857-5                                                                           | 649-327-00-6 | 01-2119463258-33 |             |
|            | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066                         |              |                  |             |
| 14808-60-7 | Quartz                                                                              |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            | 238-878-4                                                                           |              |                  |             |
|            |                                                                                     |              |                  |             |
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                          |              |                  | < 1 %       |
|            | 204-881-4                                                                           |              |                  |             |
|            | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410                                       |              |                  |             |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

**Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier**

| CAS nr.    | EF nr.    | Kemisk betegnelse                                                                          | Mængde      |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            |           | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier                                |             |
| 64742-49-0 | 927-241-2 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten                     | 15 - < 20 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = >5000 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg |             |
|            | 919-857-5 | Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater                  | 1 - < 5 %   |
|            |           | inhalativ: LC50 = >5000 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg |             |
| 128-37-0   | 204-881-4 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                                 | < 1 %       |
|            |           | dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg                                       |             |

**Andre informationer**

Hydrocarbons meet the requirements for not being classified as carcinogenic (<0,1% benzene alt<3% (w/w)  
DMSO extract (IP 346)).

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**
**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**
**Generelt råd**

Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp.  
Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper.  
Ved bevidstløshed anbring patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægeligt råd.

**Hvis det indåndes**

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

**I tilfælde af hudkontakt**

Tilsmudset tøj skal skiftes.  
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

**I tilfælde af øjenkontakt**

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skaf omgående lægehjælp.

**Ved indtagelse**

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).  
Fremkald IKKE opkastning.

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 3 af 11

Tilkald straks læge.

Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der foreligger ingen oplysninger.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**alkoholbestandigt skum, Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Slukningspulver. Forstøvet vand.**Uegnede slukningsmidler**

Hel vandstråle.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Benyt egnet åmdebrætsbeskyttelse.

**Andre informationer**

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Gas/dampe/tåge slås ned med vandstråle.

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Benyt personbeskyttelsesudstyr.

**For indsatspersonel**

For yderligere specifikationer henvises til SDSs afsnit 8.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Til tilbageholdelse**

Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.

**Andre oplysninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Ved åben omgang skal der anvendes indretninger med lokal udsugning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 4 af 11

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Almindelige forholdsregler for forebyggende beskyttelse mod brand.

**Råd om generel hygiejne**

Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tag straks snavset, vædet tøj af.

Opstil og respekter husbeskyttelsesplan! Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning. Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
**Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**Information om fælleslagring**

Påkræves ikke.

**7.3. Særlige anvendelser**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**
**8.1. Kontrolparametre**
**Grænseværdier for luftforurening**

| CAS-nr.    | Stof/materiale             | ppm | mg/m <sup>3</sup> | fib/cm <sup>3</sup> | Kategori       | Kilde |
|------------|----------------------------|-----|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol | -   | 10                |                     | Gennemsnit 8 h |       |
| 14808-60-7 | Kvarts, respirabel         | -   | 0,1               |                     | Gennemsnit 8 h |       |

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 5 af 11

**DNEL/DMEL værdier**

| CAS-nr.                     | Stof/materiale                                                            |           |                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| DNEL type                   | Eksponeringsvej                                                           | Effekt    | Værdi                         |
| 64742-49-0                  | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten    |           |                               |
| Medarbejder DNEL, langvarig | inhalativ                                                                 | systemisk | 871 mg/m <sup>3</sup>         |
| Medarbejder DNEL, langvarig | dermal                                                                    | systemisk | 77 mg/kg legemsvægt pr. dag   |
| Forbruger DNEL, langvarig   | inhalativ                                                                 | systemisk | 185 mg/m <sup>3</sup>         |
| Forbruger DNEL, langvarig   | dermal                                                                    | systemisk | 46 mg/kg legemsvægt pr. dag   |
| Forbruger DNEL, langvarig   | oral                                                                      | systemisk | 46 mg/kg legemsvægt pr. dag   |
|                             | Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater |           |                               |
| Medarbejder DNEL, langvarig | dermal                                                                    | systemisk | 208 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Medarbejder DNEL, langvarig | inhalativ                                                                 | systemisk | 871 mg/m <sup>3</sup>         |
| Forbruger DNEL, langvarig   | inhalativ                                                                 | systemisk | 185 mg/m <sup>3</sup>         |
| Forbruger DNEL, langvarig   | dermal                                                                    | systemisk | 125 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Forbruger DNEL, langvarig   | oral                                                                      | systemisk | 125 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| ,                           |                                                                           |           |                               |
| 128-37-0                    | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                |           |                               |
| Medarbejder DNEL, langvarig | inhalativ                                                                 | systemisk | 3,5 mg/m <sup>3</sup>         |
| Medarbejder DNEL, akut      | inhalativ                                                                 | systemisk | 18 mg/m <sup>3</sup>          |
| Medarbejder DNEL, langvarig | dermal                                                                    | systemisk | 0,5 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Medarbejder DNEL, akut      | dermal                                                                    | systemisk | 19 mg/kg legemsvægt pr. dag   |
| Forbruger DNEL, langvarig   | inhalativ                                                                 | systemisk | 0,78 mg/m <sup>3</sup>        |
| Forbruger DNEL, akut        | inhalativ                                                                 | systemisk | 3,1 mg/m <sup>3</sup>         |
| Forbruger DNEL, langvarig   | dermal                                                                    | systemisk | 0,25 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, akut        | dermal                                                                    | systemisk | 6,7 mg/kg legemsvægt pr. dag  |
| Forbruger DNEL, langvarig   | oral                                                                      | systemisk | 0,25 mg/kg legemsvægt pr. dag |
| Forbruger DNEL, akut        | oral                                                                      | systemisk | 1 mg/kg legemsvægt pr. dag    |

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DEKASEAL 1512

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 6 af 11

### PNEC værdier

| CAS-nr.                                     | Stof/materiale             | Værdi                   |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Delmiljø                                    |                            |                         |
| 128-37-0                                    | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol |                         |
| Ferskvand                                   |                            | 0,000199-0,0023 mg/l    |
| Havvand                                     |                            | 0,0000199-0,0002 3 mg/l |
| Ferskvandssediment                          |                            | 0,0996-3,4 mg/kg        |
| Havvandssediment                            |                            | 0,00996-0,34 mg/kg      |
| Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlæg |                            | 0,17-100 mg/kg          |

### 8.2. Eksponeringskontrol



#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning.

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

##### Beskyttelse af øjne/ansigt

Anbefalede fabrikater af øjenværn :

Briller med sidebeskyttelse (DIN EN 166)

##### Håndværn

Anbefalede handskefabrikater :

FKM (fluorkautsjuk), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid): 480 min.

NBR (Nitrilkautsjuk), Gennemtrængningstid (maksimal bæretid): 480 min.

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Udskiftes i tilfælde af slitage.

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden.

##### Hudværn

Bær antistatiske sko og arbejdstøj.

##### Åndedrætsværn

Arbejd i godt ventilerede områder eller brug luftfilter.

gasfilterapparat (EN 141). Filtermateriale/-medie :A

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                |                |
|----------------|----------------|
| Tilstandsform: | Pasta          |
| Farve:         | hvidlig        |
| Lugt:          | karakteristisk |
| Lugtærskel:    | ikke bestemt   |

#### Metode

#### Tilstand-ændringer

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 7 af 11

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | ikke bestemt |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 136-164 °C   |
| Flammepunkt:                                                | > 70 °C      |

**Antændelighed**

|                |              |
|----------------|--------------|
| fast/flydende: | ikke bestemt |
| gas:           | ikke bestemt |

**Eksplorative egenskaber**

ikke bestemt

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Laveste Eksplosionsgrænser: | 0,6 vol. %   |
| Højeste Eksplosionsgrænser: | 7 vol. %     |
| Selvantændelsestemperatur:  | > 200 °C     |
| Dekomponeringstemperatur:   | ikke bestemt |

**Oxiderende egenskaber**

ikke bestemt

|             |               |
|-------------|---------------|
| pH-værdien: | ikke relevant |
|-------------|---------------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Viskositet/dynamisk:<br>(ved 20 °C) | 2.500 mPa·s |
|-------------------------------------|-------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Viskositet/kinematisk: | ikke relevant |
|------------------------|---------------|

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vandopløselighed: | Efterprøvning ikke nødvendig, da stoffet som bekendt er uopløseligt i vand. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

**Opløselighed i andre opløsningsmidler**

ikke bestemt

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: | ikke bestemt |
|---------------------------------------|--------------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Damptryk:<br>(ved 20 °C) | 5 hPa |
|--------------------------|-------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Damptryk:<br>(ved 50 °C) | 30 hPa |
|--------------------------|--------|

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Relativ massefylde (ved 20 °C): | 1,5 g/cm³ DIN 51757 |
|---------------------------------|---------------------|

**9.2. Andre oplysninger**
**Andre sikkerhedskarakteristika**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Opløsningsmiddeldampe: | 17,3 % |
|------------------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Indhold af fast stof: | 80,7 % |
|-----------------------|--------|

**Andre informationer**

Der foreligger ingen oplysninger.

**PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**
**10.1. Reaktivitet**

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen kendte farlige reaktioner.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 8 af 11

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Der foreligger ingen oplysninger.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Kulmonoxid

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**
**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                         |                  |       |       |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|--------|
|            | Eksponeringsvej                                                           | Dosis            | Arter | Kilde | Metode |
| 64742-49-0 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten    |                  |       |       |        |
|            | oral                                                                      | LD50 >5000 mg/kg | Rotte |       |        |
|            | dermal                                                                    | LD50 >5000 mg/kg | Kanin |       |        |
|            | indånding damp                                                            | LC50 >5000 mg/l  | Rotte |       |        |
|            | Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater |                  |       |       |        |
|            | oral                                                                      | LD50 >5000 mg/kg | Rotte |       |        |
|            | dermal                                                                    | LD50 >5000 mg/kg | Kanin |       |        |
|            | indånding (4 h) damp                                                      | LC50 >5000 mg/l  | Rotte |       |        |
| 128-37-0   | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol                                                |                  |       |       |        |
|            | oral                                                                      | LD50 >5000 mg/kg | Rotte |       |        |
|            | dermal                                                                    | LD50 >5000 mg/kg | Rotte |       |        |

**Irriterende og ætsende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksposering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksposeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Andre informationer**

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger**
**12.1. Toksicitet**

Der foreligger ingen data for blandingen.



**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 9 af 11

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse          |                     |           |       |       |        |
|----------|----------------------------|---------------------|-----------|-------|-------|--------|
|          | Akvatiske toksicitet       | Dosis               | [h]   [d] | Arter | Kilde | Metode |
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol |                     |           |       |       |        |
|          | Akut crustaceatoksicitet   | EC50 0,48-0,61 mg/l | 48 h      |       |       |        |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Der foreligger ingen data for blandingen.

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                         |        |    |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
|            | Metode                                                                    | Værdi  | d  | Kilde |
|            | Vurdering                                                                 |        |    |       |
| 64742-49-0 | Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclics, <2% Aromaten    |        |    |       |
|            | OECD 301F                                                                 | > 60 % | 28 |       |
|            | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).                         |        |    |       |
|            | Carbonhydrider, C9-C11, n-alkaner, Isoalkaner, cycloalkener, <2% aromater |        |    |       |
|            | OECD 301F                                                                 | > 60 % | 28 |       |
|            | Let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier).                        |        |    |       |

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Der foreligger ingen data for blandingen.

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand**

| CAS-nr.  | Kemisk betegnelse          | Log Pow |
|----------|----------------------------|---------|
| 128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol | 5,10    |

**12.4. Mobilitet i jord**

Der foreligger ingen data for blandingen.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

ikke relevant

**12.7. Andre negative virkninger**

Der foreligger ingen oplysninger.

**Andre informationer**

Der foreligger ingen data for blandingen.

**PUNKT 13: Bortskaffelse**
**13.1. Metoder til affaldsbehandling**
**Overvejelser ved bortskaffelse**

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Må ikke blandes med andet affald.

**Affaldsnummer - overskud**

080409 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler); Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer; farligt affald

**Bortskaffelse af forurenede emballage**

Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler.

**PUNKT 14: Transportoplysninger**
**Landtransport (ADR/RID)**

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

**DEKASEAL 1512**

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 10 af 11

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**Indenrigsskibstransport (ADN)**

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**Skibstransport (IMDG)**

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| Marine pollutant:                                                 | no                                              |

**Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)**

|                                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

**14.5. Miljøfarer**

MILJØFARLIGT: Nej

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering**
**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
**EU oplysninger om regulering**

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 3

2004/42/EF (VOC): 17,33 %  
260,0 g/l

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

**Andre informationer**

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

Iagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske arbejdsmidler under arbejdet.

**National regulativ information**

# Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

## DEKASEAL 1512

Bearbejdningsdato: 19.05.2021

Katalog nr.: 1512

Side 11 af 11

Beskæftigelsesbegrænsning: lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand

### Andre informationer

Das Gemisch enthält die folgenden besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC), die in der Kandidatenliste gemäß REACH, Artikel 59 enthalten sind: keine/keiner

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Forkortelser og akronymer

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50: Lethal dose, 50%

### Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

| Klassificering          | Klassificeringsprocedure |
|-------------------------|--------------------------|
| Aquatic Chronic 3; H412 | Beregningsmetode         |

### Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H226 Brandfarlig væske og damp.  
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

### Yderligere information

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)